



Produkt Information

1K Klar Lack KL 530

Produkt Name:	1K Klar Lack
Kurz Bezeichnung:	KL 530
Artikel Nummer:	5300
Lieferbare Farbe:	Transparent
Verpackung:	500ml Spraydose



Produkt:

1K Klarlack KL 530 ist ein hochwertiger, neu entwickelter 1 K Klarlack aus der Sprühdose mit einem hohen Glanzfaktor, wie man ihn nur von 2-komponentigen Produkten kennt. **KL 530** ist eine extrem schlagfeste und kratzfeste Beschichtung, die in mehreren Schichten aufgebaut werden kann, mit einem dauerhaften Resultat. **KL 530** ist Isocyanat frei, UV-beständig und kann auch in Kombination mit Lacken auf Wasser-Basis verwendet werden.

Anwendung:

Ideal zum Lackieren von kleinen Flächen und Kleinteilen, wie z. B. Türeinstiege, Radlauf, Spiegelgehäuse, Zierleisten, Felgen, Spoiler, usw.

Perfekter Klarlack für die Spotreparatur und bei Lackausbesserungen. Erleichtert das Verschleiern bei einem Farbtonunterschied.

Schnelle und einfache Lösung für Lackierer beim Anfertigen von Farbmustern.

Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn notwendig mit Profi Entfetter PE 200 vorher entfetten. Ausgehärtete Oberflächen mit Schleifpapier P800 – P1000 trocken oder nass anschleifen. Wird mit KL 530 als Decklack für einen Basislack gearbeitet, müssen immer die Hinweise des Lackherstellers beachtet werden. Bei Basislack mit Lösungsmittel sollte eine Abluftzeit von mindestens 20 Minuten eingehalten werden. Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. KL 530 mit einem Abstand von 20 bis 30 cm in 1 bis 2 Schichten (auch mehr Schichten möglich) auftragen. Zwischen den Schichten 5 bis 10 Minuten ablüften lassen. Vor weiterem Hantieren ca. 30 Minuten trocknen lassen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200
Reinigung der Hände	Mit Handreiniger HR 430

