



Produkt Information

Aktivwachs AW 547



Produkt Name:	Aktivwachs
Kurz Bezeichnung:	AW 547
Artikel Nummer:	5473, 5474
Lieferbare Farbe:	Transparent, Braun
Verpackung:	5L Alu-Kanister

Produkt:

Aktivwachs AW 547 ist ein transparentes, dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel für Hohlräume von Automobilen, LKW und Bussen.

AW 547 hat eine ausgezeichnete wasserverdrängende und penetrierende Wirkung und tropft nicht. Nach dem Verdunsten des Lösemittels ergibt das Produkt einen leicht klebrigen Film mit selbsterstellenden Eigenschaften, die hohen Temperaturen (+160°C) widerstehen. Deswegen auch als Motorkompartimentschutz einsetzbar.

Anwendung:

AW 547 eignet sich als Korrosionsschutzmittel zum Schützen von Hohlräumen und Unterböden bei Automobilen, LKW und Busse oder als allgemeines Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Maschinenteile und Geräte bei Außenlagerung.

Gebrauchsanleitung:

Produkt vor Gebrauch schütteln. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. AW 547 kann mittels Airless Spritzgeräte mit einer speziellen Düse oder mittels Saugrohrpistole bei einem Druck von 3 bis 6 Bar aufgetragen werden. Auch Tauchen und Pinseln gehören zu den Möglichkeiten. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte können im frischen Zustand mit Profi Entfetter PE 200 gereinigt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Spraydose
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

