



Produkt Information Doppelklebeband Transparent

Produkt Name: Doppelklebeband Transparent
Kurz Bezeichnung: DKB T
Artikel Nummer: 6212, 6219
Lieferbare Farbe: Transparent
Verpackung: 12 und 19mm /10 m Rolle



Produkt:

DKB Transparent ist ein hauchdünnes, durchsichtiges Klebeband mit einer sehr guten Klebekraft. Der dünne und transparente Klebefilm ermöglicht fast unsichtbare Verklebungen. Das Band besitzt trotz seines hauchdünnen Klebefilms eine enorme Reißfestigkeit.

DKB Transparent besitzt eine sehr gute UV- und Temperatur-Beständigkeit.

Anwendung:

DKB Transparent eignet sich zum Verkleben von sämtlichen glatten Oberflächen wie bei Glas, Acrylglas, Fliesen, Steinplatten, Randleisten, Kunststoffleisten, Holzsprossen, Holzleisten, Sesselleisten.

Beim Kfz verkleben von Zierleisten, Embleme,

Gebrauchsanleitung:

Anwendung ab +10°C bis +49°C. Die Oberfläche beider Teile vorher mit PE 200 entfetten und mit einem sauberen und trockenen Tuch trockenreiben. Das Band auf dem zu verklebenden Teil anbringen und durch Reiben gut anpressen. Dann die Schutzfolie entfernen und den Teil ansetzen. Die höchste Klebekraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei 23°C erreicht.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Basis	Vernetzter Acrykleber mit Lösungsmittel
Totaldicke	0,25 mm
Schälfestigkeit auf Stahl	32 N/25 mm ² (180° nach 20 Minuten)
Schälfestigkeit auf Stahl	41 N/25 mm ² (180° nach 24 Stunden)
Zugkraft	30 N/25 mm ²
Dynamische Scherkraft	141 N/625 mm ²
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis + 49°C
Anwendungstemperatur	-20°C bis + 100°C
Lösungsmittelbeständig	Sehr gut
UV-Beständig	Sehr gut
Feuchtigkeitsbeständig	Sehr gut
Lagerung	Sauber, trocken und in gut belüfteten Räumen
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr garantiert
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.

