



Produkt Information

Haken- Und Filzband

Produkt Name:	Haken- und Filzband
Kurz Bezeichnung:	HB 665, FB 665
Artikel Nummer:	6652, 6653
Lieferbare Farbe:	Schwarz
Verpackung:	25mm x 5m



Produkt:

Haken- und Filzband ist ein selbstklebendes Industrie Klettband für eine Vielzahl von verschiedenen Einsatzbereichen. Durch seine extra starken Doppelhaken auf der harten Seite und das stark verwebte Polyamid auf der weichen Seite kann es starken Kräften ausgesetzt werden, selbst Sand oder Schmutz können den Zusammenhalt der beiden Bandseiten kaum beeinflussen.

Haken- und Filzband ist also die ideale Lösung für alle nicht permanenten Verbindungen.

Wegen seines besonders kräftigen Klebstoff-Filmes haftet das Band optimal auf verschiedensten Oberflächen. Das Filzband kann außerdem auch als Schutz für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, z.B. als Ausgleichsmaterial zwischen zwei Teilen, die durch Vibrationen aneinander reiben und sich dadurch abnutzen.

Anwendung:

Montage von Schildern, Kabelkanälen, Werkzeugen, usw....

Für sonst nicht fixierte Teile im Auto, wie z.B.: Verbandskasten, Warndreieck, Brillenbox, Handy, Eiskratzer, Garagentor-Öffner, usw...

Fixieren von Teppichen, Leisten, Matten, (Kletthaken auf die Rückseite der Fußmatte). Einbau von CD- Wechslern.

Fixieren von Kleidungsstücken, Vorhängen, usw..., z.B. im Schaufensterbereich.

Gebrauchsanleitung:

Anwendung ab mind.+5°C. Die Oberfläche beider Teile vorher mit PE 200 entfetten und mit einem sauberen und trockenen Tuch trockenreiben. Nach dem Ankleben von dem Band sollte der Klebstoff einige Minuten aktivieren, bevor die Klettwirkung auf Zugfestigkeit beansprucht wird, da sich sonst durch die starke Klettwirkung das Band vorerst noch vom Untergrund abziehen lässt.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Technische Daten:

Basis	Nylon (harte Seite) und Polyamid (weiche Seite) mit Acryl-Polymere-Kleberschicht.
Konstruktion	Pfeilförmige Stäbchen (harte Seite) und verwebte Schleifen (weiche Seite)
Dicke	Ca. 4 mm
Breite	Ca. 25 mm
Zugstärke	105 N/cm ² (min)
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 100°C
Wasserabsorbtion bei 24°C und 65 % r.Lf.	Ca. 4 % (weiche Seite)
Wasserbeständigkeit	Minimum 5 (nach <u>FTP 100/5</u> , wobei 1 = schlecht und 6 = ausgezeichnet)
Salzwasserbeständigkeit	Minimum 4 (nach <u>FTP 100/5</u> , wobei 1 = schlecht und 6 = ausgezeichnet)
Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Haftung	Sehr gut auf fast jedem Untergrund
Zustand Untergrund	Für staubfreien, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.
Applikation	Direkt von der Rolle
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis max. 40°C
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.