



Produkt Information

Hohlraumschutz HS 550

Produkt Name:	Hohlraumschutz
Kurz Bezeichnung:	HS 550
Artikel Nummer:	5500
Lieferbare Farbe:	Weiß
Verpackung:	500ml Spraydose



Produkt:

Hohlraumschutz HS 550 ist ein transparenter Hohlraumschutz auf Wachsbasis mit einer extremen hohen Kriechfähigkeit. **HS 550** bietet optimalen Korrosionsschutz in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Aufgrund seiner sehr guten Haftung auf metallischen Oberflächen und einer starken Feuchtigkeitsverdrängung ist **HS 550** ideal für Hohlräume bei Metallkonstruktionen und im Karosserie-Bereich.

Das Produkt wird nicht spröde oder rissig und läuft oder tropft auch bei höheren Temperaturen nicht ab.

- Temperaturbeständig -40°C bis 160°C (Sonne, Lackierbox)
- Abluftzeit bei 23°C ca. 1 Stunde
- Perfekter Rostschutz
- Unempfindlich gegenüber Salzwasser, Bremsflüssigkeit und Chemikalien, usw.

Anwendung:

Versiegeln und schützen von Kanten, Falzen, Metallteilen und Hohlräumen im gesamten Fahrzeug und Karosseriebereich wie bei Türen, Motorhauben, Heckklappen, Rahmen, aber auch im Motorraum und Unterbodenbereich. Metallkonstruktionen, Bleche, Maschinen, Geräte, usw.

Gebrauchsanleitung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C. Der Untergrund muss sauber trocken und fettfrei sein. In einem Sprühabstand von 25 – 30 cm aufsprühen. Die Behandlung von Hohl- und Zwischenräumen mit der mitgelieferten Sprühsonde durchführen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Hohlraumsonden

