



Produkt Information

Inoxspray IS 528



Produkt Name:	Inoxspray
Kurz Bezeichnung:	IS 528
Artikel Nummer:	5281
Lieferbare Farbe:	Silbergrau
Verpackung:	400ml Spraydose

Inoxspray IS 528 ist eine schnell trocknende Oberflächenbeschichtung zur Schweißpunktversiegelung. Ideal beim Schutzgasschweißen und Punktschweißen. **IS 528** besitzt einen kathodischen Korrosionsschutz und ist zugleich eine perfekte Kunststoffbeschichtung.

IS 528 hat eine exzellente Deckkraft, eine sehr rasche Trockenzeit und ein hohes Füllvermögen.

IS 528 ist mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar.

Anwendungsbereiche:

Kfz-Betriebe, Schlossereien, Schweißbetriebe, Karosseriebau, Fahrzeugbau, Straßenmeisterei, Bauhöfe, Speditionen, usw.

- Exzellente Deckkraft
- Schnelle Trocknung
- Gutes Füllvermögen
- Beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse
- Sehr gute Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Haftung auf blankem Metall
- Hochelastischer Lackfilm
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Grundiert und füllt in einem Arbeitsgang
- Nach 3 Stunden mit Dichtstoffen überstreich- oder überspritzbar

Gebrauchsanleitung:

Das zu behandelnde Teil gründlich säubern, ggf. anschleifen, entfetten und trocknen. IS 528 vor Gebrauch kräftig aufschütteln, bis die Mischkugel mindestens 30 Sekunden hörbar freischlägt. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang auftragen. Die Zwischentrocknungszeit beträgt ca. 5 Minuten.

Trocknungszeit (bei 20 °C):

Staubtrocken:	Nach ca. 15 Minuten
Griffest:	Nach ca. 60 Minuten
Durchgetrocknet:	Nach ca. 24 Stunden

Nur für professionellen Gebrauch!

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Dose
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.

