



Produkt Information

Kupfer Sprühfett KF 114



Produkt Name:	Kupfer Sprühfett
Kurz Bezeichnung:	KF 114
Artikel Nummer:	1140
Lieferbare Farbe:	Kupferfarbe
Verpackung:	400ml Spraydose

Produkt:

Kupfer Sprühfett KF 114 ist ein qualitativ hochwertiger Spray mit einem hohen Kupfergehalt zum Verhindern von Abnutzung und Festkleben bei Schraubenverbindungen und Lagerpunkten, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein können. **KF 114** hat eine sehr hohe thermische Stabilität, ist beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse und erzeugt einen hervorragenden Korrosionsschutz. **KF 114** zeichnet sich durch eine exzellente Haftung aus, verhindert Abnutzung und Festkleben und erleichtert dadurch die spätere Entfernung. **KF 114** ist bis 1100°C Temperaturbeständig.

Anwendung:

Bremsklötze, Auspuffteile, Schraubverbindungen die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Akku-Pole, Zündkerzengewinde, usw.

Gebrauchsanleitung:

KF 114 auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Kupferfett auftragen.

Die spezifisch schmierende Eigenschaft wird nach Verdunstung des Lösungsmittels (circa 1 Minute) erreicht.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Spraydose
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C
Basis	EP Fette mit feinen Kupferteilen
VOC-Gehalt	Ca. 69% w/w
Feststoffgehalt	Ca. 31% w/w
Spezifisches Gewicht	0,767 g/ml
Temperaturbeständig	-40°C bis +1.100°C

