



Produkt Information

Lagersicherung LS 334

Produkt Name:	Lagersicherung
Kurz Bezeichnung:	LS 334
Artikel Nummer:	3314
Lieferbare Farbe:	Grün
Verpackung:	50ml Flasche



Produkt:

Lagersicherung LS 334 ist ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet. **LS 334** klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Füge­teile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft.

LS 334 ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verbindenden Teile reinigen. Genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das

Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Handfestigkeit ist nach ca. 10 bis 20 Minuten erreicht.

Endfestigkeit nach

12 Stunden. Die Aushärtung kann durch Aktivatoren stark beschleunigt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Basis:	Methacrylatester
Farbe:	Grün
Geruch:	Charakteristisch
Viskosität (25°C):	400-700 mPa.s
Dichte (25°C):	≈1,10 g/ccm
Temperaturbeständigkeit von:	-55°C
Temperaturbeständigkeit bis:	150°C
Max. Spaltfüllvermögen:	0,15 mm
Losbrechmoment:	MLB (DIN EN ISO 10964) 28-35 N.m.
Scherfestigkeit:	(DIN54452): 15-20 N/mm ²
Handfestigkeit:	10-20 Minuten
Funktionsfestigkeit:	1-3 Stunden
Lagerzeit:	12 Monate
Max. Gewinde	20
Festigkeitsklasse:	(DIN 30661) 3
Belastung:	50-65 Nm
Flammpunkt:	>100°C

