



Produkt Information

Öl-Leck-Stop ÖLS 850

Produkt Name:	Öl-Leck-Stop
Kurz Bezeichnung:	ÖLS 850
Artikel Nummer:	8500
Lieferbare Farbe:	Gelbbraun
Verpackung:	325ml Flasche



Produkt:

Dichtet und verhindert Motoröllecks ohne Montage. Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen von Kurbel- und Nockenwelle und Ventilführung. Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen und geeignet für normale und Low SAPS Anwendungen. Ist neutral gegenüber Katalysatoren. Hat keinen Einfluss auf Ölqualität oder -Viskosität.

Eigenschaften:

Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen und O-Ringe von Kurbel- und Nockenwellen und Ventilführungen. Beeinflusst weder die Ölqualität noch die Viskosität. Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen. Ist neutral gegenüber Katalysatoren.

Anwendungen:

Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und stationäre Anlagen, die Ölverlust haben.

Dosierung:

Dem Motoröl den vollständigen Doseninhalt begeben. Zur Zirkulation Motor laufen lassen. Fahrzeug normal fahren. 1 Dose von 325 ml behandelt bis 6 Liter Motorenöl.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Aussehen:	gelbbraune öartige Flüssigkeit
Dichte bei 20°C:	ca. 0,903 kg/dm ³
Viskosität bei 40°C:	ca. 20,6 mm ² /s
Viskosität bei 100°C:	ca. 3,7 mm ² /s
Flammpunkt:	> 150°C
Stockpunkt:	< -25°C

