



## Produkt Information

## Primer MSP PMS 507

**Produkt Name:** Primer MSP  
**Kurz Bezeichnung:** PMS 507  
**Artikel Nummern:** 5067  
**Lieferbare Farbe:** Transparent  
**Verpackungen:** 500ml Aluminiumdose



### Produkt:

**Primer MSP PMS 507** ist ein flüssiger Voranstrich bei der Verklebung und Abdichtung auf porösen oder mineralischen Untergründen. Speziell geeignet für die Vorbehandlung bei der Verklebung von porösen Fassadenplatten.

### Gebrauchsanleitung:

Untergrund muss solide fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Nicht aus der Verpackung heraus verarbeiten, sondern aus einem Glas oder einer Blechdose. Verpackung immer gut verschließen. Verarbeiten innerhalb von 30 Minuten zwischen +5°C und +30°C mit einem sauberen Pinsel oder Farbroller.

### Eigenschaften:

Verbrauch ca. 2 bis 4m<sup>2</sup> pro Liter.  
 Abluftzeit ca. 60 Minuten.  
 Reinigen mit Power Cleaner PC 202.  
 Lagerung: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.  
 Geöffnete Verpackung ist begrenzt lagerfähig.

Für weitere Informationen Pro Part zu Rate ziehen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

