



Produkt Information

Primer Rotbraun PR 528

Produkt Name: Primer Rotbraun
Kurz Bezeichnung: PR 528
Artikel Nummer: 5280
Lieferbare Farbe: Rotbraun
Verpackung: 500ml Spraydose



Produkt:

Primer Rotbraun PR 528 ist eine schnell trocknende, vor Oxydation schützende Rostschutzfarbe. **PR 528** wurde speziell entwickelt, um Stahlkonstruktionen, Chassis und Karosserieteile vor Beschädigungen bei Montage-, Schweiß- oder Schleifarbeiten professionell zu schützen. **PR 528** ist frei von Schwermetallen, wie Blei usw. Er hat einen hohen Festkörpergehalt, ausgezeichnete Verlauf-Eigenschaften und zeichnet sich durch eine perfekte Verarbeitung aus.

Verarbeitung:

Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Holz, Kunststoff, sowie auf alten Lackschichten.

Idealer Korrosionsschutz für den Metallbau, Schiffsbau, Landmaschinen, Kfz-Werkstätte und Karosserie Betriebe.

PR 528 bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Rost, ist mit sämtlichen Schweißsystemen schweißbar und mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar. PR hat eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von 110°C.

Gebrauchsanleitung:


Dose vor Gebrauch min. 2 Min. schütteln. Verarbeitungstemperatur min. 15°C. Für einen fettfreien, geschliffenen, sauberen und trockenen Untergrund sorgen.

Untergrund mit Profi Entfetter PE 200 entfetten. Sprühabstand min. 20 cm. Beim Auftragen von mehreren Schichten zwischenzeitlich 5 Min. ablüften lassen. Dose nach Gebrauch umdrehen und leersprühen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Primer 2-3=
30-60µ



überlackierbar
20°C=
12-15 Min.



8-10 Min.



P800-1000



P400-500



Physikalische und chemische Daten:

Netto Volumen	500 ml
Basis	NC-Kombi
VOC-Gehalt	Ca. 85% w/w
Feststoffgehalt	Ca. 15% w/w
Ergiebigkeit	1,5 bis 2 m ² ca. 0,5 m ²
Staubtrocken	Nach 5 bis 10 Minuten
Grifftrocken	Nach 10 bis 20 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	Nach 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit	Bis 110°C

