



Produkt Information

Speed Glanz SG 423

Produkt Name:	Speed Glanz
Kurz Bezeichnung:	SG 423
Artikel Nummer:	4230 / 4235
Lieferbare Farbe:	Transparent
Verpackungen:	500ml Kunststoffflasche / 5L Kunststoffkanister



Produkt:

Speed Glanz SG 423 ist eine einfach anzuwendende, silikonfreie Flüssigpolitur. **SG 423** reinigt, poliert und versiegelt schonend alle lackierten bzw. nicht lackierten Oberflächen. **SG 423** bringt mühelos perfekten Tiefenglanz, wirkt anti-statisch und schützt die polierten Oberflächen perfekt vor Staub.

Anwendung:

Zur Lack- und Oberflächenversiegelung bei der Neu- und Gebrauchtwagenaufbereitung, sowie zum silikonfreien Arbeiten in Karosserie- und Lackierbetrieben. Reinigen oder Entfernen von Polier- und Putzmittelrückständen, Staub, Insektenresten, Baumharz, usw., sowie zum Behandeln nach der Entfernung von Konservierungsresten. Bei Teillackierungen um die angrenzenden Teile (silikonfrei) sauber und glänzend zu machen. Aufpolieren und auffrischen von Kunststoffteilen, ohne weiße Ränder zu hinterlassen. Zum täglichen Einsatz in Ausstellungsräumen ohne Einsatz von alkoholhaltigen Produkten um Autos, Scheiben und alle glatten Oberflächen von Staub und Fingerabdrücken zu befreien. Auf allen glatten bzw. lackierten Oberflächen bei Autos, LKWs, Motorrädern, Sportgeräten. (Lackierte Flächen, Glas, Kunststoffteile, polierte Alu- Leisten und Felgen, usw.) Als Schutz vor der Wiederverschmutzung bei Fenster- und Tür Glas, bzw. Fenster- und Türrahmen. Zum Aufpolieren von glattem oder geschliffenem Nirosta. Zur Pflege von Chromteilen, Möbel und Maschinenteilen.

Gebrauchsanleitung:

Verschmutzte Oberflächen wenn notwendig vor der Anwendung mit Wasser und Shampoo reinigen und abtrocknen lassen. SG 423 auf die Oberfläche fein aufsprühen und danach sofort mit einem weichen Microfasertuch abpolieren. Das Produkt nicht unnötig aufdrocknen lassen. Das Reinigungstuch sollte flach gefaltet werden, SG 423 mit nicht zu viel Druck verteilen und mit einer trockenen Seite oder einem zweiten Tuch auspolieren.

Bei starker Verschmutzung, wie z. B. Vogelkot, sollte etwas mehr aufgetragen werden. Verarbeitungstemperatur bei mind. +5°C. Nicht in der direkten Sonne verarbeiten.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

