



Produkt Information

Struktur Spray SS 500



Produkt Name:	Struktur Spray
Kurz Bezeichnung:	SS 500
Artikel Nummer:	5000
Lieferbare Farbe:	Schwarz
Verpackung:	400ml Spraydose

Produkt:

Struktur Spray SS 500 ist eine PVC-freie, füllende Grundschicht für verschiedene Materialien. **SS 500** ermöglicht die Wiederherstellung der werksoriginalen Strukturen nach einer Beschädigung oder Reparatur.

Anwendung:

Reparatur und Wiederherstellung von unlackierten und lackierten Stoßstangen, Gehäusen von Außenspiegeln, Zierleisten, Verkleidungen, Radläufen, Konsolen und Armaturen Brettern, usw.

Herstellen der Strukturoberflächen bei Neuteilen, wie z. B. bei Stoßstangen.

Beschichten und optisches Verändern von Oberflächen.

Strukturelles Erneuern von Oberflächen.

Gebrauchsanleitung:

Die Oberfläche sollte sauber und trocken sein. Reinigen mit einem mit Profi Entfetter PE 200 angefeuchtetem Schleifvlies. Anschließend mit einem fusselfreien und trockenem Tuch nachwischen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Zuerst die Oberfläche durch Anbringen von dünnen Schichten mit Struktur Spray behandeln. Durch die Verwendung verschiedener Sprühköpfe und unterschiedlicher Sprühabstände, wird es möglich die werksoriginalen Strukturen nachzuahmen.

- Sprühkopf fein (verstellbar) – für feine bis mittelgrobe Struktur.
- Sprühkopf grob – für mittelgrobe bis grobe Struktur.

Die Struktur kann zusätzlich durch den Sprühabstand und die Temperatur des Doseninhaltes verändert werden.

- Geringer Sprühabstand = grobe Struktur, je größer der Sprühabstand – desto feiner die Struktur.
- Doseninhalt „kalt“ = grobe Struktur – Doseninhalt „warm“ = feine Struktur.

Für ein optimales Ergebnis, die übrigen Oberflächen ebenfalls nach Bedarf behandeln.

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen.

Nur für professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Spraydose
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

