



Produkt Information

Unterboden Aktivwachs UW 547

Produkt Name:	Unterboden Aktivwachs
Kurz Bezeichnung:	UW 547
Artikel Nummer:	5470, 5471
Lieferbare Farbe:	Schwarz
Verpackung:	500ml Spraydose, 1 Liter Aludose



Produkt:

Unterboden Aktivwachs UW 547 ist ein thixotroper Unterbodenschutz-Spray auf Wachsbasis. Durch die speziellen Eigenschaften erzeugt das Produkt eine Unterbodenschutzbeschichtung mit „Aktivschutzwirkung“. Nach dem Verdunsten des Lösemittels ergibt das Produkt einen gut haftenden, zähelastischen Film, der hervorragend vor Steinschlag und klimatologischen Einflüssen schützt. **UW 547** eignet sich bestens zur Ergänzung und Nachbehandlung von bestehenden Schutzbeschichtungen im Karosserie- bzw. Unterbodenbereich.

UW 547 gewährt durch seine thixotropen Eigenschaften einen besonders zuverlässigen Steinschlagschutz. Mit seiner „aktiv bleibende Beschaffenheit“ (härtet nicht aus), füllt das Wachs durch Steinschläge verursachte Krater in der Schutzschicht eigenständig wieder auf.

Eigenschaften:

- Nicht überlackierbar
- Dauerelastisch
- Anti-Dröhn-Effekt
- Beste Haftung auf vielen Materialien
- Zuverlässiger Steinschlagschutz mit Aktiv-Formel.

Gebrauchsanleitung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund von lockeren Materialien wie Rost, Schmutz und Fett befreien. Das Produkt im Abstand von ca. 20 cm in mehreren Schichten auftragen. Nur eine ausreichende Schichtstärke unterstützt die Aktiv-Formel. Nicht auf Auspuffanlagen, Bremsenteile, Motoren und Getriebe sprühen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Spraydose
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

