



## Produkt Information

## Werkgrundierung WG 525

<b>Produkt Name:</b>	<b>Werkgrundierung</b>
<b>Kurz Bezeichnung:</b>	<b>WG 525</b>
<b>Artikel Nummer:</b>	<b>5255 (RAL 7033) / 5256 (RAL 7034) / 5257 (RAL 7042)</b>
<b>Lieferbare Farbe:</b>	<b>Grau-Grün / Beige / Grau</b>
<b>Verpackung:</b>	<b>500ml Spraydose</b>



### Produkt:

**Werkgrundierung WG 525** ist ein Acryllack, von hervorragender Qualität zur Rostschutzgrundierung, um reparierte oder ersetzte Blechteile bei PKW, LKW sowie Maschinen und Geräte in der Landwirtschaft zu behandeln.

**WG 525** ist die ideale Lösung für die Innenseite von Rück- und Seitenwänden, Schürzen, Frontblechen, Kofferraumböden, A-Säulen, usw. Darüber hinaus eignet er sich perfekt als Maschinenlack und vorläufiger korrosionverhindernder Grundlack im Gewerbe- und Industriebereich.

### Anwendungsbereiche:

Professionelles Spritzbild, schnelle Trocknung und Aushärtung – danach schlagfest, hervorragende Haftung und Deckkraft, ausgezeichnete Korrosionsschutz – auch bei matteden Eisen – und nicht Eisen-Untergründen.

**Nach 20 Minuten nass-in-nass mit jedem modernen Lacksystem überlackierbar.**

### Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Mit Profi Entfetter PE 200 entfetten und ablüften lassen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Sprühabstand ca. 25 bis 30cm. beträgt ca. 5 Minuten.

Nur für professionellen Gebrauch!

### Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Dose
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.

