

**Produkt Information****Anti-Rutsch Band ARB 645**

<b>Produkt Name:</b>	<b>Anti-Rutsch Band</b>
<b>Kurz Bezeichnung:</b>	<b>ARB 645</b>
<b>Artikel Nummer:</b>	<b>6450, 6470, 6480</b>
<b>Lieferbare Farbe:</b>	<b>Transparent, Schwarz, Fluoreszierend</b>
<b>Verpackung:</b>	<b>50mm Breit – 10m Rolle</b>

**Produkt:**

**Anti-Rutsch-Band** unterscheidet sich von normalen Anti-Rutsch Artikeln durch die Verwendung von Silizium Carbide als anti-rutsch Element. Die Härte von Silizium Carbide ist mit der Härte von Diamanten vergleichbar. Das heißt, das die Beschichtung seine anti-rutsch Eigenschaft auch bei sehr großer Belastung behält. **Anti-Rutsch-Band** besteht aus Polyurethan gebundenen groben Silizium- Carbidekörnern, die auf einem selbstklebenden Trägermaterial aufgetragen sind. **Anti-Rutsch-Band** ist bei normaler bis sehr intensiver Belastung einsetzbar.

- ✓ Antirutsch beständig nach R13, geprüft nach DIN 51130
- ✓ Leicht und schnell aufzukleben
- ✓ Selbstklebend
- ✓ UV-resistent und temperaturbeständig von -20° bis +60°C.

**Anwendung:**

Schulen und Bahnhöfe, Treppen und Geländer im Bau, Lagerräume, Hotels, Maschinen mit Trittbretter, öffentlicher Verkehr, Bus oder Bahn, Krankenhäuser, Sanatorien, Schwimmbäder, Eingangshallen bei Banken oder Hotels, usw.

**Gebrauchsanleitung:**

Untergrund muss staub- fettfrei und trocken sein. Reinigen bzw. entfetten mit Profi Entfetter PE 200. ARB 645 passend zuschneiden, Schutzfolie abziehen und aufkleben. Mit einem Nahrroller kräftig anpressen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

