



Produkt Information

Fugenglatt FG 250

Produkt Name:	Fugenglatt
Kurz Bezeichnung:	FG 250
Artikel Nummern:	2500/2505/2506
Lieferbare Farbe:	Transparent
Verpackungen:	500ml und 1 Liter Sprühflasche/5 Liter Kunststoffkanister



Produkt:

Fugenglatt FG 250 ist ein einfach anzuwendendes Glättmittel für alle Dichtmassen die durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit aushärten.

FG 250 ist nicht fettlösend und entzieht den Dichtmassen deshalb keine wichtigen Substanzen. Die Dichtmassen bleiben an der Oberfläche völlig glatt und behalten ihre Elastizität.

Anwendung:

FG 250 eignet sich perfekt zum Ausglätten von PS 320, MS 380 und KD 385.

FG 250 kann für alle Dichtmassen verwendet werden, die durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit aushärten.

Gebrauchsanleitung:

FG 250 auf die Dichtnaht und auf das Werkzeug aufspritzen und die Dichtmasse mit einem speziellen Werkzeug abziehen. Nach ausreichender Aushärtung der Dichtmasse, überflüssiges FG 250 mit einem nassem Schwamm oder Tuch entfernen. FG 250 vor dem Gebrauch immer an unauffälliger Stelle testen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Dose.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser

