



Produkt Information

High Performance Fusion Tape

Produkt Name:	High Performance Fusion Tape
Kurz Bezeichnung:	HPT 653
Artikel Nummer:	6530
Lieferbare Farbe:	Transparent
Verpackung:	25mm breit x 3 m Rolle

Produkt:

High Performance Fusion Tape HPT 653 ist ein Silikonband, das den höchsten Anforderungen entspricht, und als Isolations-, Abdichtungs- und Reparaturband unter wechselnden Bedingungen breit einsetzbar ist.

HPT 653 ist selbsthaftend und kann deshalb auch unter schwierigen Bedingungen verarbeitet werden.

HPT 653 bleibt dauerelastisch und ist beständig gegen Benzin, Öl, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, Straßensalz und UV-Strahlen.

Eigenschaften:

- Superstarkes selbstvulkanisierendes Band.
- Druckbeständig bis 8 bar.
- Hitzebeständig bis 200°C.
- Isolationsvermögen bis 8000 Volt.
- Unbegrenzt flüssigkeits- und luftdicht.
- Sofortige Vulkanisierung, sogar unter Wasser.
- Hinterlässt keine Kleberreste.

Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Die benötigte Menge abschneiden und die Schutzfolie entfernen. HPT 653 auf den zu behandelnden Teil ansetzen und unter ständigem Zug mit einer 50%igen Überlappung umwickeln.

Nur für den professionellen Gebrauch.

