



Produkt Information

Schraubensicherung-Mittelfest SS 332

Produkt Name:	Schraubensicherung Mittelfest
Kurz Bezeichnung:	SS 332
Artikel Nummer:	3312
Lieferbare Farben:	Blau
Verpackungen:	50 ml Kunststoffflasche



Produkt:

Schraubensicherung SS 332 blau ist eine superschnelle, mittelfeste Schraubensicherung und Gewindedichtung, die auch zum nachträglichen Sichern verwendet werden kann.

SS 332 blau ist vibrationsfest, tropffrei und hochviskos.

SS 332 blau ermöglicht eine mittelfeste Sicherung von Schraubgewinden, wobei eine spätere Demontage möglich bleibt.

SS 332 blau ist beständig gegen Öl, Benzin, Diesel, Hydraulikflüssigkeiten, Frostschutzmittel, usw.

Gebrauchsanleitung:

Den Untergrund mit Profi Entfetter PE 200 oder Ultra Degreaser UD 200 entfetten. SS 332 beginnt auszuhärten, sobald die Teile unter Ausschluss von Sauerstoff miteinander verbunden sind. Überflüssige Rückstände bleiben weich und können einfach entfernt werden.

Die Aushärtung kann mit Aktivator AK 333 beschleunigt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten SS 332 Blau:

Basis	Mathacrylatester
Farbe	Dunkelblau
Geruch	Charakteristisch
Viskosität (25°C)	2000 bis 7500 mPa.s
Dichte (25°C)	1,10 g/ccm
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Max. Spaltfüllvermögen	0,25mm
Losbrechmoment	17 bis 22 N.m (MLB) (DIN EN ISO 10964)
Scherfestigkeit	9 bis 13 N/mm ² (DIN 54452)
Handfestigkeit	10 bis 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 bis 3 Stunden
Lagerzeit	12 Monate
Max. Gewinde	36
Festigkeitsklasse	2
Belastung	8 bis 12 Nm
Flammpunkt	>100°C

