



Produkt Information

Schraubensicherung Quickfest SS 336

Produkt Name:	Schraubensicherung Quickfest
Kurz Bezeichnung:	SS 336
Artikel Nummer:	3316
Lieferbare Farben:	Hellgrün
Verpackungen:	50 ml Kunststoffflasche



Produkt:

Schraubensicherung SS 336 hellgrün ist eine superschnelle, hochfeste Schraubensicherung und Gewindedichtung.

SS 336 ist lösungsmittelfrei, bleibt an freiliegenden Metalloberflächen flüssig und härtet erst durch Ausschluss von Sauerstoff bei der Montage aus.

Durch seine extreme Dünflüssigkeit und anschließende Kriechfähigkeit, kann **SS 336** auch nach der Montage auf das Gewinde angebracht. Luftdicht abgeschlossen ist **SS 336** sehr schnell in der Aushärtung und bietet dabei einen hohen Schutz vor Korrosion und das Eindringen von Feuchtigkeit.

SS 336 eignet sich zur Befestigung von Buchsen, Lagern, Wellen, Gehäuse-Dichtringen.

SS 336 grün ist beständig gegen Öl, Benzin, Diesel, Hydraulikflüssigkeiten, Frostschutzmittel.

Gebrauchsanleitung:

Den Untergrund mit Profi Entfetter PE 200 oder Ultra Degreaser UD 201 entfetten. SS 336 beginnt auszuhärten, sobald die Teile unter Ausschluss von Sauerstoff miteinander verbunden sind. Überflüssige Rückstände bleiben weich und können einfach entfernt werden. Die Aushärtung kann mit Aktivator AK 333 beschleunigt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten SS 336 Hellgrün:

Basis	Mathacrylatester
Farbe	Grün
Geruch	Charakteristisch
Viskosität (25°C)	500 bis 1000 mPa.s
Dichte (25°C)	1,10 g/ccm
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Max. Spaltfüllvermögen	0,15mm
Losbrechmoment	28 bis 35 N.m (MLB) (DIN EN ISO 10964)
Scherfestigkeit	15 bis 20 N/mm ² (DIN 54452)
Handfestigkeit	10 bis 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 bis 3 Stunden
Lagerzeit	12 Monate
Max. Gewinde	20
Festigkeitsklasse	3
Belastung	50 bis 65 Nm
Flammpunkt	>100°C

