

**Produkt Information****Multi Grease MG 118**

Produkt Name: Multi Grease
Kurz Bezeichnung: MG 118
Artikel Nummer: 1018
Lieferbare Farbe: Gelb-Braun
Verpackungen: 400g Kunststoff Kartusche

**Produkt:**

Multi Grease MG 118 wurde speziell für die Schmierung von Lagern in Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt. **MG 118** wirkt beständig gegen (Salz-) Wasser und Dampf Einfluss, vermindert den Verschleiß, reduziert Lochfraß und Stick-Slip. **MG 118** besitzt einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Anwendung:

Universell einsetzbares Fett für Temperaturen von -20°C bis +140°C.

Besonders geeignet für die Schmierung aller Arten von Fahrzeugen, Landmaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Lastkraftwagen und Personenwagen, die unter schweren und schockartigen Belastungen eingesetzt werden.

Multi Grease wird dort eingesetzt, wo EP-Eigenschaften (Extrem Pressure) benötigt werden.

Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie das Fett auf die zu schmierende Stelle auf. Vorzugsweise muss die Oberfläche sauber und trocken sein. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Technische Daten:

Multi Grease hat ausgezeichnete Anti-Korrosions- und wasserabweisende Eigenschaften.

NLGI:	2	2,5	3
Farbe:	Bernstein	Bernstein	Bernstein
Dickungsmittel:	Lithium	Lithium	Lithium
Penetration arbeitet 60 Striche:	265-295	245-275	220-250
Penetration Verlust nach 100.000	10	10	10
Hüben % max:			
Tropfpunkt in °C:	185	185	185
Anwendung in °C:	-20 / +140	-20 / +140	-20 / +140

EP Merkmale

4 Kugel Weld Load / kg:	230	230	230
--------------------------------	-----	-----	-----

Spezifikationen Mineralöl

Viskosität bei 40°C / cSt:	100	100	100
Viskosität bei 100°C / cSt:	7.8	7.8	7.8

