



Produkt Information

Farb-Beschichtung FB 51



Produkt Name: Farb-Beschichtung
Kurz Bezeichnung: FB 51
Artikel Nummer: 5100
Lieferbare Farbe: Laut Farbkarte
Verpackung: 400ml Spraydose

Produkt:

Farbbeschichtung FB 51 ist ein einzigartiger Kunststofflack für die Wiederherstellung der werksoriginalen Farbe nach Kunststoffreparaturen von verwitterten Oberflächen.

Anwendung:

Wiederherstellen des Farbtones bei reparierten Kunststoffteilen.

Farbauffrischung bei ausgebleichten Stoßstangen, Schwellern, Innenverkleidungen, Zierleisten, Rundumverbauten, Kühlergrill, Armaturen Brett, Konsolen, Teppichen, Leder, usw.

Zum farblichen Beschichten verschiedenster Oberflächen wie von Behältern, Blenden, Gehäusen, Gestellen, Rahmen, u. v. a.

Gebrauchsanleitung:

Die Oberfläche sollte sauber, trocken, fettfrei und ohne Silikonrückstände sein. Reinigen mit einem mit Profi Entfetter PE 200 angefeuchtetem Schleifvlies. Anschließend mit einem fusselfreien, trockenem Tuch nachwischen.

Der in FB 51 enthaltene Haftvermittler sorgt für eine gute Haftung. Für eine optimale Haftung sollte die Oberfläche mit KP 505 vorbehandelt werden. (Verarbeitung lt. Produkt Information).

Bei beschädigten Oberflächen mit einer strukturellen Optik sollte mit Struktur Spray SS 500 vorgearbeitet werden. (Verarbeitung lt. Produkt Information). Die Dose vor Gebrauch gut schütteln.

In mehreren gleichmäßigen Schichten (Sprühabstand 25-30 cm) mit zwischenzeitlichem Ablüften (10 Min.) auftragen.

Die Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen.

Nur für professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C
Applikation	Direkt aus der Spraydose
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser

