



Produkt Information

Top Glide TG 122

Produkt Name:	Top Glide
Kurz Bezeichnung:	TG 122
Artikel Nummer:	1220
Lieferbare Farbe:	Transparent
Verpackung:	500ml Spraydose



Produkt:

Top Glide TG 122 ist ein einfach anzuwendendes Produkt mit dem Gummiteile montiert und demontiert werden, da der Reibungswiderstand verringert wird.

Top Glide TG 122 erzeugt eine einfache Montage und Demontage. Perfekt geeignet zur Montage von Runflat- und Paxreifen.

Top Glide TG 122 verdunstet rückstandsfrei. Bei der Anwendung bleiben keine Schmutzflecken auf der Oberfläche zurück.

Anwendung:

Montage von Reifen auf Felgen, besonders gut geeignet für Reifen mit einem hohen Zollmaß.

Zum Ziehen von Kabeln durch Rohre. Montage von Schläuche, Gummistopfen, Türdichtungen, Gummiabdeckungen, usw.

Gebrauchsanleitung:

Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile aus 15 bis 20 cm einsprühen.

Nur für professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Basis:	Flüchtige Öle, Wasser, Emulgatoren, Konservierungsmittel, Korrosionsschutzadditive.
Treibmittel:	Propan/Butan
Optik:	Öl/fettig
Farbe:	Weiß
Druck (20°C):	4 Bar
Sprühmuster:	Nebel, weiße fettige Emulsion
Nichtflüchtig/Feststoffe allgemeines Aerosol:	1%
Dichte:	Ca. 0,88g / ml

