

# PRODUKT INFORMATION



## FARB-BESCHICHTUNG

### FB 51

Art. Nr. 5100 / Farbe: lt. Farbkarte und auf Bestellung / Inhalt: 400ml Spraydose

#### Produkt:

**Farb-Beschichtung FB 51** ist ein qualitativ hochwertiger und schnell trocknender 2K Lack - TOP COAT / BASE COAT für behandelte und unbehandelte Oberflächen aus Holz, Metall und diversen Kunststoffen.

Die 2K Performance entsteht beim Sprühen in Kombination mit Sauerstoff und einem integrierten Härter.

**FB 51** besitzt eine sehr hohe Deckkraft, ein hervorragendes Sprühbild und eine extrem schnelle Trocknung.

**FB 51** ist zu 100% UV-beständig und daher perfekt geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

#### Anwendung:

- Wiederherstellen des Farbtones bei reparierten Kunststoffteilen.
- Farbauffrischung bei ausgebleichten Stoßstangen, Schwellern, Innenverkleidungen, Zierleisten, Rundumverbauten, Kühlergrill, Armaturenbrett, Konsolen, Teppichen, Leder, usw.
- Dient als Ausbesserung bei zerkratzten oder beschädigten Oberflächen.
- Zum farblichen Beschichten verschiedenster Oberflächen wie von Behältern, Blenden, Gehäusen, Gestellen, Rahmen, u. v. a.



#### Gebrauchsanleitung:

Die Oberfläche sollte sauber, trocken, fettfrei, silikonfrei sowie angeschliffen sein. Entfetten mit PE 200. Blankes Metall idealerweise mit Rostschutzgrundierung z.B. MP 524 vorbehandeln.

Bei Kunststoffen ist Primer KP 505 von Vorteil. Dose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln.

In 2 oder 3 Schichten (1. Schicht nur dünn) mit zwischenzeitlichen Ablüften (5 bis 10 Min.) auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

#### Nur für den professionellen Gebrauch.

#### Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur:	Ab +5°C
Applikation:	Direkt aus der Spraydose
Reinigung der Materialien:	Mit Profi Entfetter PE 200
Reinigung der Hände:	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser

