

## PRODUKT INFORMATION



### PRIMER DUNKELGRAU

#### PDG 525

Art. Nr. 5250 / Farbe: Dunkelgrau / Inhalt 500ml

#### Produkt:

**Primer Dunkelgrau PDG 525** wurde speziell als Spotprimer für die Isolierung von Durchschliffstellen und die schnelle Isolierung / Grundierung von Teilen aus Metall oder Kunststoff entwickelt.

**PDG 525** lässt sich sehr leicht verarbeiten und formt innerhalb von 10 Minuten eine sehr glatte und geschlossene Schicht.

**PDG 525** ist das ideale Produkt in der Lackierkabine wenn es gerade vor dem Lackieren kleine durchgeschliffene Stellen gibt, die isoliert werden müssen.

**PDG 525** kann in der Lackierkabine aufgetragen werden und innerhalb von einigen Minuten mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.

Durch die sehr gute Haftung auf Kunststoff ist PDG 525 das ideale Produkt bei Teilreparaturen (spot-repair) an Kunststoffteilen, wie Stoßstangen, Spoiler, usw.

#### Verarbeitung:

Untergrund muss sauber, trocken, fein geschliffen und mit Profi Entfetter PE 200 oder Ultra Degreaser UD 203 fettfrei gereinigt werden. Danach mit einem sauberem, trockenem Tuch nachwischen. PDG 525 mindestens 2 Minuten schütteln und mit einem Abstand von ca. 20cm in zwei Sprühgängen auftragen.

Weil PDG 525 schnell trocknet und eine absolut geschlossene Schicht bildet, muss das Produkt innerhalb von 20 Minuten (abhängig von der Schichtstärke) überlackiert werden.

Wenn PDG 525 durchgetrocknet ist, muss das Produkt vor dem Überlackieren angeschliffen werden.

**Nur für professionellen Gebrauch.**



## TECHNISCHE DATEN

Lagerfähigkeit  
Applikation  
Verarbeitungstemperatur

24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.  
Direkt aus der Spraydose  
Ab +5°C