

PRODUKT INFORMATION



PRIMER MSP

PMS 507

Art. Nr. 5067 / Farbe: Transparent-Gelblich / Inhalt 500 ml

**FASSADEN
SYSTEM**

Produkt:

Primer MSP PMS 507 ist ein flüssiger Voranstrich bei der Verklebung und Abdichtung auf porösen oder mineralischen Untergründen.

PMS 507 ist speziell geeignet für die Vorbehandlung bei der Verklebung von porösen Fassadenplatten.

Gebrauchsanleitung:

Untergrund muss solide fest, sauber, trocken und fettfrei sein. PMS 507 nicht aus der Verpackung heraus verarbeiten, sondern mit dem Beschichtungs- Set von Pro Part. Verpackung immer gut verschließen.

Verarbeitung innerhalb von 30 Minuten zwischen +5°C und +35°C.

Nur für den professionellen Gebrauch.



TECHNISCHE DATEN

Lagerfähigkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur:	Ab +5°C bis 35°C
Offene Zeit:	30 Minuten
Trockenzeit:	60 Minuten
Dichte:	0,95 g/ml
Flammpunkt:	< +21°C