

PRODUKT INFORMATION



PRIMER SCHWARZ

PS 506

Art. Nr. 5066 / Farbe: Schwarz / Inhalt 1000ml

**FASSADEN
SYSTEM**

Produkt:

Primer Schwarz PS 506 ist ein schwarzer Haftvermittler auf Basis von Polyurethan, der universell und einfach anzuwenden ist.

PS 506 eignet sich perfekt zur Grundierung von porösen oder saugenden Oberflächen.

PS 506 dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein und schützt diese vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Anwendung:

Zur Grundierung von Trägerkonstruktionen aus Holz bei der

Verklebung von Fassadenplatten mit Klebe Dicht KD 385.

Als Haftvermittler auf allen saugenden Oberflächen wo die Farbe (schwarz) keine Rolle spielt.

Als Haftvermittler zur Verklebung von diversen Feinsteinplatten in der Fassadenverklebung. (Klebeanleitung anfordern).

Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Dose vor dem Gebrauch gut schütteln. PS 506 mit einem Farbröller oder einem Pinsel dünn auftragen. Anschließendes Überarbeiten nach 60 Minuten jedoch innerhalb von 4 Stunden.

Wenn die 4 Stunden überschritten wurden, muss eine neue, dünne Schicht angebracht werden.

Nur für professionellen Gebrauch.



TECHNISCHE DATEN

Lagerfähigkeit
Verarbeitungstemperatur

24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Ab +5°C