

PRODUKT INFORMATION



Uni Grease UG 102

Art. Nr. 1020 / Farbe: Weiß-Beige / Inhalt: 400g Kunststoff Kartusche

Produkt:

UNI GREASE UG 102 ist ein sehr hochwertiges, universell einsetzbares Mehrzweckfett, dem ein konzentrierter Dispersionsfeststoff (Keramik) und Teflonschmierstoffe zugesetzt wurden, um die EP- und AW-Eigenschaften zu verstärken. Dieser Zusatz schützt die zu schmierenden Systeme auch vor Stoßbelastungen.

UG 102 ist beständig gegen (Salz-) Wasser und Dampf, reduziert Lochfraß und Stick Slip.

UG 102 besitzt einen hervorragenden Korrosionsschutz.

Anwendung:

Anwendbar überall wo eine dauerhaft gute Schmierung mit starken Festfress- und Hochdruckeigenschaften in nahezu jeder Umgebung, auch bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten, sowohl in offenen als auch in geschlossenen Systemen erzielt werden muss.

- Lager-Gleitlager-Kugellager.
- Antriebssysteme auch in feuchten Umgebungen.
- Alle Arten von Führungen, Kabeln, Stangen.
- Systeme mit Stoßbelastung, eignet sich sehr gut für automatische Schmier Systeme.

Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie das Fett auf die zu schmierende Stelle auf. Vorzugsweise muss die Oberfläche sauber und trocken sein. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



TECHNISCHE DATEN

Farbe:	Weiß-Beige
Basis:	Lithiumkomplexeife, Mineralöl, Additive, feste Schmierstoffe.
Dichte:	Ca. 0,9 kg/l
NLGI-Klasse:	2
Thermische Stabilität:	Gut
Kompletter Temperaturbereich:	-30°C bis +160°C