



## Produkt Information

## Flächendichtung FD 805

<b>Produkt Name:</b>	<b>Flächendichtung</b>
<b>Kurz Bezeichnung:</b>	<b>FD 805</b>
<b>Artikel Nummer:</b>	<b>8005</b>
<b>Lieferbare Farbe:</b>	<b>Orange</b>
<b>Verpackung:</b>	<b>50ml Flasche</b>



### Produkt:

**Flächendichtung FD 805** ist ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet. **FD 805** klebt und dichtet Teile die zusammen gefügt werden, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft.

### Gebrauchsanleitung:

Die zu verbindenden Teile reinigen. Genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Unterschiedliche Typen mit verschiedenen Festigkeiten und Viskositäten ermöglichen eine genaue Abstimmung auf Ihren Anwendungsfall und sind für den Erfolg der Verklebung entscheidend.

Handfestigkeit ist nach ca. 5 bis 10 Minuten erreicht. Endfest nach 12 Stunden. Die Aushärtung kann durch Aktivatoren stark beschleunigt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

### Technische Daten:

Basis:	Methacrylatester
Farbe:	Orange
Geruch:	Charakteristisch
Viskosität (25°C):	30.000 – 100.000 mPa.s
Dichte (25°C):	1,1 g/ccm
Temperaturbeständigkeit von:	-55°C
Temperaturbeständigkeit bis:	150°C
Max. Spaltfüllvermögen:	0,50 mm
Scherfestigkeit (DIN54452):	5 –10 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit:	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit:	1-3 Stunden
Lagerzeit:	12 Monate
Festigkeitsklasse:	(DIN 30661) 2
Belastung:	5-8 Nm
Flammpunkt:	>

